

## DSPACE – Configuración inicial

*Tutorial*

Álvarez, Juan Pablo

Fernández, Gladys Vanesa

Facultad de Humanidades, UNMDP

Para la edición de archivos de código se recomienda el uso de Software como

- Notepad ++ para Windows: <http://notepad-plus-plus.org/download/v6.2.html>
- Gedit para Linux/Ubuntu

Para todas las acciones presentes se debe reiniciar el servidor Tomcat, luego de realizar la configuración

### Archivo de configuración dspace.cfg

---

Las siguientes ubicaciones no son absolutas y dependen de haber seguido los pasos de instalación sugeridos aquí

**Ubicación de dspace.cfg en Windows:** `C:\dspace\config`

**Ubicación de dspace.cfg en Linux:** `/dspace/config`

### Información básica

---

Nombre del Repositorio

**dspace.name = Repositorio ...**

### Idioma

---

Se debe editar el archivo dspace.cfg, cambiando las siguientes directivas

**default.locale = es**

**webui.supported.locales = es, en**

## Idioma de metadatos

---

`default.language = es`

## Configuración del servidor de correo electrónico

---

*La configuración será ejemplificada con GMAIL*

1- Ubicar la línea titulada (es la línea 86 aproximadamente):

`##### Email settings #####`

`# SMTP mail server`

`mail.server = smtp.gmail.com`

`# SMTP mail server authentication username and password (if required)`

`# mail.server.username = usuario@gmail.com`

`# mail.server.password = 123456`

En todos los casos donde encuentre `usuario@gmail.com` se trata de un ejemplo, usted debe utilizar su dirección de e-mail.

`# SMTP mail server alternate port (defaults to 25)`

`# mail.server.port = 25`

`# From address for mail`

`mail.from.address = usuario@gmail.com`

`# Currently limited to one recipient!`

`feedback.recipient = usuario@gmail.com`

# General site administration (Webmaster) e-mail

mail.admin = usuario@gmail.com

# Recipient for server errors and alerts

# alert.recipient = usuario@gmail.com

# Recipient for new user registration emails

# registration.notify = usuario@gmail.com

# Set the default mail character set. This may be over ridden by providing a line

# inside the email template "charset: <encoding>", otherwise this default is used.

#mail.charset = UTF-8

# A comma separated list of hostnames that are allowed to refer browsers to email forms.

# Default behaviour is to accept referrals only from dspace.hostname

#mail.allowed.referrers = localhost

# Pass extra settings to the Java mail library. Comma separated, equals sign between

# the key and the value.

#mail.extraproperties = mail.smtp.socketFactory.port=465, \

# mail.smtp.socketFactory.class=javax.net.ssl.SSLSocketFactory, \

# mail.smtp.socketFactory.fallback=false



Quitar # de estas tres líneas

### Mostrar el numero de ítems de las colecciones y comunidades

webui.strengths.show = true

## RSS

Habilitar el RSS

**webui.feed.enable = true**

Numero de ítems por actualización

**webui.feed.items = 4**

Redirección de las URL's del RSS

**webui.feed.localresolve = true**